

Onderhoudsadvies geoliede vloeren

Na het olien:

- * Beloop de vloer pas na tenminste 12 - 24 uur drogen indien de vloer is geolie met RIGO ROYL 2K.
- * Beloop de vloer pas na tenminste 24 - 48 drogen indien de vloer is geolied met RIGO ROYL.
- * Het drogingsproces is afhankelijk van de relatieve luchtvochtigheid.
- * Wees bij het inruimen voorzichtig met het plaatsen van meubelen.
- * De eerste 2-3 weken de meubelen niet verschuiven, alleen opgetild verplaatsen.
- * Het duurt 2-3 weken voordat de olie volledig is doorgedroogd. Ontzie uw vloer in die tijd zoveel mogelijk.
- * Loop de eerste 2-3 weken niet op sokken of schoenen met houten zolen of hakken. Gympen of blote voeten heeft de voorkeur.
- * Reinig de vloer de eerste 2-3 weken alleen droog en neem gemorste vloeistoffen direct op.
- * Na 2-3 weken kunt u de vloer vochtig reinigen met water of RIGO ROYL voedende vloerzeep.
- * De eerste 3 weken uw vloer niet afplakken met (schilders)tape.
- * Na 6 weken mag u kleden neerleggen.

Preventief onderhoud:

- * Leg matten bij de buitendeuren om zand, vuil en vocht zoveel mogelijk tegen te houden.
- * Voorzie stoelen en ander meubilair dat vaak verschoven wordt van beschermviltjes.

Droog en nat onderhoud:

- * Zand en vuil werken als schuurpapier. Stofzuig, wis of veeg de vloer daarom dagelijks.
- * Laat gemorste vloeistoffen niet te lang liggen.
- * Reinig alleen vochtig indien noodzakelijk. Gebruik daarbij altijd een goed uitgewrongen mop of dweil.
- * Gebruik op uw gelakte vloer geen andere onderhoudsproducten dan van RIGO ROYL.
- * Gebruik ook geen groene zeep, allesreinigers, ammonia, chloor, soda, azijn of andere reinigingsmiddelen die uw vloer kunnen aantasten en/of verstoringen kunnen veroorzaken.
- * Gebruik voor het reinigen ook nooit een stoomapparaat.

Schilderen van plinten:

Neem bij het schilderen van plinten de volgende adviezen in acht:

- * Schilder uw plinten pas na 3 weken als u zeker weet dat de lak is doorgedroogd.
- * Gebruik sensitive schildertape.
- * Verwijder de tape direct na het schilderen.

Voeden met onderhoudsolie

- * Afhankelijk van het gebruik zal het oppervlak na verloop van tijd plaatselijk wat schraal worden en dan moeten worden opgefrist met RIGO ROYL onderhoudsolie. Doe dat tijdig.
- * Op looppaden, voor zitbanken en rond stoelen de oliebescherming zonodig plaatselijk aanvullen.